



PowrTwin 4900

Se pot folosi pana la
3 pistoale simultan



In functie de locatia santierului, echipamentului
i se poate schimba motorul (electric sau termic)
printr-un simplu conector in mai putin de 2 minute

PowrTwin 4900 Plus	Motor electric	Subaru benzina
Motor	230V / 50 Hz	Honda 4.8 cp
Presiune de lucru	228 bar	228 bar
Debit	4.2 l/min.	5.7 l/min.
Duza max. 1 pistol	0.031" / 0.79 mm	0.037" / 0.94
Duza max. 2 pistoale	0.028" / 0.71 mm	0.028" / 0.71 mm
Duza max. 3 pistoale	0.022" / 0.56 mm	0.022" / 0.56mm
Greutate	63 kg	60 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	946 / 680 / 890	946 / 680 / 890

HydraDrive



Valva mecanica



Orificiu hidraulic extern
pentru o mentenanta
usoara



Filet pentru o
aliniere precisa



Tija aliniata cu precizie
pentru maximizarea
duratei de viata a
cromului

Severe Service 900 Pump



Fixare auto-ajustabila
previne uzura cauzata
de supra-strangere



Cilindrul pistonului
tratata termic ce-i
creste durata de viata
cu pana la 150%



Valve reversibile de
admisie si evacuare,
asigura o viata indelungata



Valva ce a cilindrului ce
poate fi desfacuta manual
pentru o mentenanta si
curatare rapida



Distribuitor local